


DLW LINOLEUM



Produktbeschreibung nach EN 12455

			Korkment 2,0 mm	Korkment 3,2 mm
Konstruktion	Belagsart	EN 12455	Korkmentunterlage geeignet für DLW Linoleum mit LPX Finish	Korkmentunterlage geeignet für DLW Linoleum mit LPX Finish
	Gesamtdicke	EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm	3,2 mm
	Rollenbreite	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm	200 cm
	Rollenlänge	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m	20 - 31 m
	Gesamtgewicht	EN 430 / EN ISO 23997	1450 g/m ²	2350 g/m ²
	Rohdichte	EN 672	< 750 kg/m ³	< 750 kg/m ³
Sicherheit	REACH Verordnung Nr. 1907/2006	Article 33	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind	
	Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung		Z-158.10-60 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen	Z-158.10-60 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
Funktion	Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140	ca. 14 dB	ca. 15 dB
	Resteindruck	EN 433 / EN ISO 24343	< 0,2 mm	< 0,3 mm
	Eindruck nach 150 min.	EN 433 / EN ISO 24343	< 1,1 mm	< 1,5 mm
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,026 m ² K / W	0,034 m ² K / W
	Warmwasser-Fußbodenheizung		 geeignet bis 29°C	

Eigenschaften: Trittschalldämmend, dauerelastisch, stuhlrolleneignet, geringer Rollwiderstand. Für Fußbodenheizung geeignet.

Die Einstufung C_{fl} - s1 - schwerentflammbar ist nur beim werkseitig hergestellten Linoleum-Verbundbelag Acoustic / AcousticPlus gegeben, nicht bei getrennter Verlegung eines Bodenbelages auf Korkment.

DLW Korkment ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und ähnelt in der Herstellung dem Linoleum, enthält jedoch neben dem Bindemittel ausschließlich Korkschröt. DLW Korkment zeichnet sich durch seine Dauerelastizität aus. Es hat einen sehr günstigen Rollwiderstand und eine gute Wiedererholbarkeit. Vor allem ist es alterungsbeständig. Dadurch bleibt das Verbesserungsmaß des Trittschallschutzes auf Dauer erhalten.

Zu beachten ist, dass beim Verlegen auf DLW Korkment der Linoleum-Oberbelag mindestens so dick sein muss, wie die Korkment-Unterlage, keinesfalls dünner als die Unterlage.

Klebstoffe: DLW Korkment kann mit allen für Linoleum-Beläge ausgewiesenen Dispersions-, 2-K-Dispersions- oder Pulverklebstoffen geklebt werden.



Hergestellt von:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



DLW Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DLW Flooring Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DLW Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DLW Flooring behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.dlw.eu zu finden.

DE 08.07.2015